

**Kantenschutz und Dichtungsprofile
gemäß Brandschutznorm DIN EN 45545-2:2016**

**Edge Protectors and Sealing Sections
acc. to DIN EN 45545-2:2016**

NEU
gemäß der
Brandschutznorm
EN 45545

PROFILE MIT BRANDSCHUTZ NACH DIN EN 45545-2/PROFILES WITH FIRE PROTECTION AAC. TO DIN EN 45545-2:2016

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour	eingebette- tes Schlin- genband embedded looped wire carrier	eingebette- tes Gerüst- band embedded steel strip	*empfohle- ner Klemm- bereich *recommend- ed clamping range	VE S.U.
	4610122	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A	schwarz black		x	1 - 2 mm	100 m
	461M523	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A	schwarz black		x	2 - 3 mm	100 m
	461M482	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A EPDM- Moosgummi Dichte: 0,8+/-0,1 g/cm³	schwarz black	x		6 - 8 mm	100 m
	461M525	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A EPDM- Moosgummi Dichte: 0,8+/-0,1 g/cm³	schwarz black	x		2 - 3 mm	50 m
	4610123	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A EPDM- Moosgummi Dichte: 0,8+/-0,1 g/cm³	schwarz black	x		1 - 2,5 mm	50 m

* Verbaubarkeit für abweichende Klemmbereiche ist durch Einbauversuch zu prüfen
* compatibility for different clamping ranges must be checked by installation test

**Kantenschutz und Dichtungsprofile
gemäß Brandschutznorm DIN EN 45545-2:2016**

**Edge Protectors and Sealing Sections
acc. to DIN EN 45545-2:2016**

NEU
gemäß der
Brandschutznorm
EN 45545

PROFILE MIT BRANDSCHUTZ NACH DIN EN 45545-2/PROFILES WITH FIRE PROTECTION AAC. TO DIN EN 45545-2:2016

Bild Drawing	Art.-Nr. Part. no.	Material Material	Farbe Colour	eingebette- tes Schlin- genband embedded looped wire carrier	eingebette- tes Gerüst- band embedded steel strip	*empfohle- ner Klemm- bereich *recommen- ded clamping range	VE S.U.
	4610124	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A EPDM- Moosgummi Dichte: 0,8+/-0,1 g/cm³	schwarz black	x		1 - 1,5 mm	50 m
	4610125	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A EPDM- Moosgummi Dichte: 0,8+/-0,1 g/cm³	schwarz black	x		1 - 1,5 mm	50 m
	4610126	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A EPDM- Moosgummi Dichte: 0,8+/-0,1 g/cm³	schwarz black	x		1,5 - 3 mm	50 m
	4610127	EPDM- Weichgummi Härte: 60+/-5 Shore A EPDM- Moosgummi Dichte: 0,8+/-0,1 g/cm³	schwarz black	x		1,5 - 3 mm	50 m

* Verbaubarkeit für abweichende Klemmbereiche ist durch Einbauversuch zu prüfen
* compatibility for different clamping ranges must be checked by installation test